



Série

Bomba de Pressão Hidráulica Fluke 700HTP-2

Características Técnicas

DESCRIÇÃO:

Ajuste do curso tamanho variável, permite ao usuário variar o volume e a pressão por curso. Ajuste da pressão Integral com botão vernier para um bom ajuste de pressão. Conexão direta com módulos de pressão, consolida duas peças separadas em uma ao executar a calibração de pressão e testes. Duas portas de 1/4 de polegada NPT pressão, um para a referência (módulo de pressão ou indicador), um para UEE. Compatível com a válvula de alívio de pressão Fluke-700PRV opcional projetada para proteger os módulos de pressão de danos sobrepressão. Melhor preparação. Melhor mecanismo limitador de curso. Nota: O usuário deve fornecer uma mangueira com acessórios finais necessários para aplicar pressão a partir da porta UEE para a unidade de calibração em teste, como o kit mangueira Fluke-700HTH-1.

INCLUI:

Adaptador de 1/4 de polegada NPT por 1/4 de polegada NPT para conectar a porta padrão de referência no corpo da bomba ao encaixe de 1/4 NPT fêmea no Fluke 700P29, P30, P31 e módulos de pressão.

(2) 1/4 de polegada NPT masculinos a 1/4 polegadas adaptadores BSP Feminino 1/4 de polegada NPT Tee (instalado)

Folha de instruções