



DECIBELÍMETRO DIGITAL COM DATALOGGER - SDDD

- Display de 4 dígitos com iluminação e barra gráfica
- Norma: IEC61672- 1 tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2
- Precisão: $\pm 1,4$ dB
- Níveis de escala: Lo: 30dB a 130dB
Med: 50dB a 100dB
Hi: 80dB a 130dB
Auto: 30dB a 130dB
- Escala de frequência: 31,5Hz a 8kHz
- Escala dinâmica: 50dB
- Indicação de sobre-escala
- Indicação de sub-escala
- Indicação de valor máximo MAX e mínimo MIN.
- Ponderação de tempo: Rápida (FAST): 125ms
Lenta (SLOW): 1s
- Ponderação A e C
- Função Data Logger
- Saída USB
- Níveis de alarme ajustáveis
- Microfone: Microfone condensador de eletreto de 1/2 polegada
- Resolução: 0,1dB
- Atualização do visor: 2 vezes por segundo
- Saída analógica: AC / DC, AC = 1V rms; DC = 10mV/dB
- Dimensões: 278mm x 76mm x 50mm
- Peso: 350g
- Acessórios fornecidos:
 - Protetor de vento
 - Software
 - Cabo USB
 - Tripé
 - Chave de ajuste (tipo fenda)
 - Bateria 9 Volts
 - Adaptador 9 volts (eliminador de bateria)
 - Maleta para transporte
 - Manual de instruções

